

NVR3208L/NVR3216L

1.1.1 应用场景

可接入高清网络摄像机，适用于商铺、企业、家庭、教育、金融等通用安防视频监控领域。

1.1.2 产品特点

- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；
- 支持 ONVIF 协议下跨网段搜索、添加网络摄像机；
- 支持 HDMI 输出；
- 支持 H.265 视频解码，支持 H.265、H.264 编码前端混合自适应接入；
- 支持一键添加网络摄像机；
- 支持最高 800 万像素网络摄像机预览、录像及回放；
- 支持最高 8 路高清网络视频全实时数字通道预览、录像；
- 支持最大 8 路同步回放，主辅码流自由切换；
- 支持 1 个 SATA 接口，硬盘容量 10TB；
- 支持硬盘 S.M.A.R.T 技术，并支持硬盘坏道跳过，大幅度减少因硬盘故障导致的数据丢失；
- 支持网络即插即用、SMTP、SSL 邮件报警



高清输出



IE



抓图



PPPOE



DDNS



静音设计



文件系统



双码流



SATA

1.1.3 产品规格表

型号		NVR3208L	NVR3216L
视音频输入	视频接入路数	8 路	16 路
	接入带宽	80M	80M
视音频输出	VGA	1 路,1920×1080,1280×720 分辨率可选	
	HDMI	1 路,1920×1080,1280×720 分辨率可选	
		1.4a	

	音频输出	1 路,RCA 接口(Line out,2Vpp,300ohms)
视音频解码	IP 通道分辨率	主码流：最高 3840×2160；辅码流：不高于 D1
	视频解码标准	H.265（Main Profile@L5.0 High-tie）/ H.264 (Up to High Profile@Level5.0)
	音频解码标准	G.711、G.726
	多路回放	最高支持 8 路同步回放
	最高解码能力	4 路 1080P@25FPS
智能分析		不支持
其他功能	语音对讲	双向语音对讲功能(APP 与 IPC)
	动态检测	每画面可设置 396 (22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度
	抓图功能	支持 JPEG 抓图
硬盘管理	SATA 接口	1 个 SATA 2.0
	单盘容量	最大支持 10TB
外部接口	以太网接口	1 个，RJ45 10/100M 自适应以太网口
	报警输入	不支持
	报警输出	不支持
	USB 接口	2*USB2.0(后置)
一般规范	电源规格	DC 12V 2A
	工作温度	-10℃--+55℃
	工作湿度	10%--90%
	功耗（不含硬盘）	≤ 7W
其他	产品尺寸	253*218*43(mm)