

类别	类型	参数		
系统	操作系统	嵌入式 Linux		
	在线用户数	4 个用户同时在线观看		
采集	图像传感器	720P	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器	
		1080P	索尼 1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器	
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)		
	镜头/可视角度	720P	4.0mm@F2.1/71.1° 对角	
		1080P	4mm@F2.1/91.7° 对角	
夜视	双滤光片自动切换, 18 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 10~15 米			
视频	压缩标准	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG		
	三码流	720P	主码流: 720p (1280×720)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps	
		1080P	主码流: 1080p (1920×1080)@15fps 子码流: 360p (640×360)@15fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps	
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps		
	图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调		
音频	无			
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口		
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等		
	无线网络	IEEE802.11b/g/n		
	无线频率	2.4~2.4835GHz		
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密		
云台	无			
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡 (最高支持 128GB); 云存储		
报警	报警检测	支持移动侦测		
物理指标	额定电压	DC12V±5%		
	功耗	额定功率: 6W (红外灯开启)		
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%		
	重量	720P	毛重: 335g (注: 以实物为准)	
		1080P	毛重: TBD (注: 以实物为准)	
包装尺寸	204*99*122mm (长 x 宽 x 高)			