

类别	类型	参数	
系统	操作系统	嵌入式 Linux	
	在线用户数	4 个用户同时在线观看	
采集	图像传感器	720P	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
		1080P	1/2.7 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	720P	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
		1080P	0.7Lux (彩色模式), 0.3Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	720P	4.0mm@F2.1/91° 对角
		1080P	4.0mm@F2.1/107° 对角
夜视	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5-10 米		
视频	压缩标准	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG	
	三码流	720P	主码流: 720p (1280×720)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps
		1080P	主码流: 1080p (1920×1080)@15fps 子码流: 360p (640×360)@15fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps	
	图象调整	自动	
音频	输入	内置 -38dB 麦克风	
	输出	内置 8Ω1W 喇叭	
	采样频率/位宽	8KHz/16bit	
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps	
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口	
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等	
	无线网络	IEEE802.11b/g/n	
	无线频率	2.4~2.4835GHz	
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密	
云台	旋转角度	水平 355° / 垂直 110°	
	预置位	支持 16 个 (手机 app 只支持 5 个) 预置位	
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡 (最高支持 128GB); 云存储	
报警	报警检测	支持移动侦测	
物理指标	额定电压	DC5V ±5%	
	功耗	720P	额定功率: 2.55W (红外灯开启) / 最大功率: 4.80W (所有功能开启)
		1080P	额定功率: 2.90W (红外灯开启) / 最大功率: 5.10W (云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50°C, 工作湿度 < 90%	
	重量	毛重: TBD g (注: 以实物为准)	
包装尺寸	TBD (长 x 宽 x 高)		