

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	图像传感器	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
	镜头	2.8~12mm@F1.4 电动光学变焦电动光学聚焦镜头
	可视角度	视场角: 水平 73--23.4° 对角 87.6--27.8°
	夜视	双滤光片自动切换, 22 颗 850nm Φ5mm 红外灯, 照射距离 8~15 米
视频	压缩标准	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG
	三码流	主码流: 720p (1280×720)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps
	图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调
音频	无	
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
云台	旋转角度	水平 355° /垂直 90°
	预置位	支持 16 个 (手机 app 只支持 5 个) 预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡 (最高支持 128GB); 云存储
报警	报警检测	支持移动侦测
物理指标	额定电压	DC5V±5%
	功耗	额定功率: 3.5W (红外灯开启)/最大功率: 7W (云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50°C, 工作湿度<90%
	重量	毛重: 1688g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	253*163*266 mm (长 x 宽 x 高)