

类别	类型	参数	
系统	操作系统	嵌入式 Linux	
	在线用户数	4 个用户同时在线观看	
采集	图像传感器	720P	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
		1080P	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	720P	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
		1080P	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	720P	4.0mm@F2.1/71.1° 对角
		1080P	4.0mm@F2.0/107.7° 对角
夜视	双滤光片自动切换, 12 颗 850nmΦ5mm 红外灯, 照射距离 5~10 米		
视频	压缩标准	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG	
	三码流	720P	主码流: 720p (1280×720)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps
		1080P	主码流: 1080p (1920×1080)@15fps 子码流: 360p (640×360)@15fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps	
	图象调整	自动	
	音频	输入	内置 -38dB 麦克风
输出		内置 8Ω1W 喇叭	
采样频率/位宽		8KHz/16bit	
压缩标准/码率		ADPCM/32kbps	
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口	
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等	
	无线网络	IEEE802.11b/g/n	
	无线频率	2.4~2.4835GHz	
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密	
云台	旋转角度	水平 355° /垂直 120°	
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位	
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 128GB); 云存储	
报警	报警检测	支持移动侦测	
物理指标	额定电压	DC5V±5%	
	功耗	720P	额定功率: 3.5W (红外灯开启)/最大功率: 7W (云台开启)
		1080P	额定功率: 1.75W (红外灯开启)/最大功率: 4.15W (云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%	
	重量	毛重: (注: 以实物为准)	
包装尺寸	208*154*137mm (长 x 宽 x 高)		