

类别	类型	参数		
系统	操作系统	嵌入式 Linux		
	在线用户数	4 个用户同时在线观看		
采集	图像传感器	720P	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器	
		1080P	1/2.7 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器	
	最低照度	720P	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)	
		1080P	0.7Lux (彩色模式), 0.31Lux (黑白模式)	
	镜头/可视角度	720P	4.0mm@F2.1/71.1° 对角	
		1080P	4.0mm@F2.1/107° 对角	
夜视	720P	双滤光片自动切换, 4 颗 850nm 14Mil 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米		
	1080P	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米		
视频	压缩标准	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG		
	三码流	720P	主码流: 720p(1280×720)@25fps 子码流: 360p(640×360)@25fps 第三码流: 180p(320×180)@10fps	
		1080P	主码流: 1080p(1920×1080)@15fps 子码流: 360p(640×360)@15fps 第三码流: 180p(320×180)@10fps	
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps		
	图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调		
音频	输入	内置 -38dB 麦克风		
	输出	内置 8Ω1W 喇叭		
	采样频率/位宽	8KHz/16bit		
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps		
网络	网络接口	/		
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等		
	无线网络	IEEE802.11b/g/n		
	无线频率	2.4~2.4835GHz		
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密		
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 128GB); 云存储		
报警	报警检测	支持移动侦测		
物理指标	额定电压	DC5V±5%		
	功耗	720P	额定功率: 3.2W(红外灯开启)	
		1080P	额定功率: 2W(红外灯开启)	
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%		
	重量	720P	毛重: 135g (注: 以实物为准)	
		1080P	毛重: TBDg (注: 以实物为准)	
包装尺寸	720P	75*68*116mm (长 x 宽 x 高)		
	1080P	TBD mm (长 x 宽 x 高)		