

D2智能拍照门铃规格表

室外机

照片分辨率	480x320
照片格式	JPEG
图像传感器	2 百万 1/4 英寸 OV CMOS 图片传感器
显示屏	/
镜头	98.5°, F2.8 光圈
传输方式	2.4G RF
传输距离	30 m
夜视模式	支持 (1颗LED灯)
按键	1颗 (仅拍照)
供电方式	2节七号电池 (串联)
麦克风	N/A
喇叭	蜂鸣器
USB口	无
表面处理	素材 (高光面)
颜色	白色
固定方式	3M胶或螺丝固定 (用户自选)
电池取出方式	卡扣 (卡扣+螺丝设计, 用于便于更换电池)
防水要求	IP63
防盗报警	支持
尺寸 / 重量	99*59*31mm

室内机

传输方式	RF+WIFI
发送数据	WIFI 2.4G
接收数据 (图片)	RF 2.4G
传输距离	RF 30米+WIFI 30米
按键	<p>3颗</p> <p>Mode键: 快速按3下/长按10秒以上---进入RF对码状态, 长按3秒---wifi复位并恢复到出厂设置</p> <p>>+键: 短按切换音乐下一首, 长按音量递增到最大</p> <p>>-键: 短按切换音乐上一首, 长按音量递减到最小</p>
喇叭	喇叭 (叮咚声, 功率: 0.6W)
供电方式	宽电压110V-220V
供电插头	欧规, 美规, 英规共3种
认证	FCC/CE/ROHS
能效等级	6级能效
装饰灯	4颗
指示灯	1颗
表面处理	素材 (纹面)
颜色	白色
温湿度	温度: 0 to 40°C 湿度: 30% to 90%
尺寸 / 重量	99*46*50 mm
APP	支持 (Eye4)
门铃推送	支持 (Eye4)
响应时间	1-2秒 (视网络环境)
包装说明	室外机 (A部分) +室内机 (B部分) +说明书+2节7#电池+吸塑内托+外彩盒