

## Floodlight Cam 规格书(FC2)

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	图像传感器	1/2.7 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	3.0mm@F2.4/155° 对角
	夜视	双滤光片自动切换, 8 颗贴片红外灯, 红外夜视距离 5 米
视频	压缩标准	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG
	三码流	主码流: 1080p (1920×1080) @15fps 次码流: 640*360@15fps 第三码流: 320*180@10fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps
	图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调
音频	输入	内置-38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	wifi802.11 b/g/n
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡 (最高支持 128GB)
报警	报警检测	支持移动侦测 ; PIR 距离 10 米
	报警声	≥95dB
物理指标	输入电压	110V~240V
	功率	35W
	工作环境	工作温度: -10~50°C
LED 灯	光源	2 组*白光 LED (4000-4500K)
	流明	2*800LM
特色功能		1、灯光远程控制 (开/关/亮度控制) 2、远程报警信息关闭等 3、移动侦测报警 (APP 同步推送)