

# NVR 录像机 (N8206) 规格书



- \* 在线升级;
- \* 兼容各大厂家 IPC 接入;
- \* 支持 ONVIF2.4 版本协议, 保障网络视频监控产品的互连互通;
- \* 网络诊断功能, 一键诊断网络故障;
- \* 易视网网络远程监控平台, 远程秒连、画面流畅稳定;
- \* 支持多语言版本切换;
- \* 大硬盘存储、多种浏览器、PC 端 CMS、H.264/H.265 压缩标准;
- \* 易视网远程 P2P 视频流畅稳定, Android/iOS/PC 多平台客户端支持;

## 产品参数

型号		N8206
视音频输入	视频输入	6 路 720P/960P/1080P/3MP/5MP, RJ45 接口
视音频输出	HDMI 输出	1 路, HDMI 接口; 最大分辨率: 1920x1080/60Hz
	VGA 输出	1 路, VGA 接口; 最大分辨率: 1920x1080/60Hz
	音频输出	1 路, 支持 3.5MM 音频接口输出 (选配)
视音频编码参数	视频压缩标准	标准 H265+, H.265, H.264
	视频编码分辨率	720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP 录像
	码流类型	复合流/视频流
	音频压缩标准	G7.11
	双码流	支持
	录像回放	6 路 1080P@25 帧 IPC 接入/4 路 1080P 回放 6 路 3MP@15 帧 IPC 接入/4 路 3MP 回放 6 路 5MP@25 帧 IPC 接入/1 路 5MP 回放
硬盘驱动器	存储类型	1 个 SATA 接口

	存储容量	每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘
	备份方式	USB 备份和网络备份
<b>录像管理</b>	录像模式	手动录像、定时录像
<b>网络管理</b>	网络协议	IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IP SAN 应用）、PPPoE（拨号上网）等
<b>外部接口</b>	网络接口	RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口（支持升级，备份和鼠标）
	报警接口	选配：4 进 1 出
	串行接口	1 路 RS485 接口
<b>其它</b>	电源输入	DC +12 V / 2A
	工作温度	负 10 度- 55 度
	尺寸	25.8x21x4.2cm
	重量	≤1Kg