

类别	类型	参数	
系统	操作系统	嵌入式 Linux	
	在线用户数	4 个用户同时在线观看	
采集	图像传感器	720P	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
		1080P	索尼 1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)	
	镜头/可视角度	720P	4.0mm@F2.1/71.1° 对角
		1080P	4mm@F2.1/91.7° 对角
夜视	双滤光片自动切换, 18 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 10~15 米		
视频	压缩标准	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG	
	三码流	720P	主码流: 720p (1280×720)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps
		1080P	主码流: 1080p (1920×1080)@15fps 子码流: 360p (640×360)@15fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps	
图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调		
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口	
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等	
存储	存储功能	云存储	
报警	报警检测	支持移动侦测	
物理指标	额定电压	DC12V±5%	
	功耗	额定功率: 6W (红外灯开启)	
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%	
		毛重: TBD (注: 以实物为准)	
	包装尺寸	205*107*78mm (长 x 宽 x 高)	