

**STAR CAM[®]****深圳市威视达康科技有限公司**www.vstarcam.com**Shenzhen VStarcam Technology Co.,Ltd.****C19S 规格书**

| 类别 | 类型 | 参数 |
|------|--------------|--|
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式 Linux |
| | 在线用户数 | 4 个用户同时在线观看 |
| 采集 | 图像传感器 | 1/2.7 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器 |
| | 最低照度 | 0.7Lux (彩色模式), 0.3Lux (黑白模式) |
| | 镜头 / 可视角度 | 4.0mm@F2.5/101.5° 对角 |
| | 夜视 | 双滤光片自动切换, 2 颗 850nm 贴片红外灯, 2PCS 白光灯, 全彩夜视, 夜视照射距离 5~15 米 |
| 视频 | 压缩标准 | H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG |
| | 三码流 | 主码流: 1080p(1920X1080)@15fps 子码流: 360p(640X360)@15fps 第三码流: 180p(320X180)@15fps |
| | 码率 / 最大帧率 | 128~4096kbps/15fps |
| | 图象调整 | 自动 |
| 音频 | 输入 | 防水咪头 -38db |
| | 输出 | 内置 60 DB 警笛, 内置喇叭 (8Ω 1W) |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口 |
| | 网络协议 | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等 |
| | 无线网络 | IEEE802.11b/g/n |
| | 无线频率 | 2.4~2.4835GHz |
| | 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 |
| 云台 | 无 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持 T-Flash 卡(最高支持 128GB); 云存储 |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测, 警笛和闪光灯报警 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC12V±5% |
| | 功耗 | 额定功率:1.30W; 最大功率:2.50W |
| | 工作环境 | 工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90% |
| | 重量 | 毛重: 607g 净重: 378.5g (注: 以实物为准) |
| | 包装尺寸 裸机尺寸 | 245x107x80mm (长 x 宽 x 高) 70X144X187mm (长 x 宽 x 高) |

