

| 类别   | 类型      | 参数  |
|------|---------|---|
| 系统   | 操作系统    | 嵌入式 Linux   |
|      | 在线用户数   | 4 个用户同时在线观看   |
| 采集   | 图像传感器   | 1/2.7 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器                                |
|      | 最低照度    | 0.1~0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)                            |
|      | 镜头      | 4.0mm@F2.5  |
|      | 可视角度    | 102.1° 对角   |
|      | 夜视      | 双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米                      |
| 视频   | 压缩标准    | H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG               |
|      | 双码流     | 主码流: 1080P (1920×1080) @15fps<br>子码流: 360P (640×360) @15fps |
|      | 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/15fps  |
|      | 图象调整    | 亮度、对比度、饱和度、色度可调   |
| 音频   | 输入      | 内置 -38dB 麦克风  |
|      | 输出      | 内置喇叭 (8Ω1W)   |
|      | 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit  |
|      | 压缩标准/码率 | ADPCM/32kbps  |
| 网络   | 网络接口    | 10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口                                  |
|      | 网络协议    | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等         |
|      | 无线网络    | IEEE802.11b/g/n   |
|      | 无线频率    | 2.4~2.4835GHz   |
|      | 无线安全加密  | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密                        |
| 存储   | 存储功能    | 支持 T-Flash 卡 (最高支持 128GB)                                   |
| 云台   | 旋转角度    | 水平: 350° 垂直: 60°  |
|      | 预置位     | 支持 16 个 (手机 app 只支持 5 个) 预置位                                |
| 报警   | 报警检测    | 支持移动侦测  |
| 物理指标 | 额定电压    | DC5V±5%   |
|      | 功耗      | 额定功率: 2.25W 最大功率: 4.75W                                     |
|      | 工作环境    | 工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%                                     |
|      | 重量      | 毛重: TBD (注: 以实物为准)  |
|      | 包装尺寸    | 150 X 95 X 100mm (长×宽×高)                                    |