

类别	类型	参数		
系统	操作系统	嵌入式 Linux		
	在线用户数	4 个用户同时在线观看		
采集	图像传感器	C29-B	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器	
		C29S-B	HI3516E V200 1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器	
	最低照度	C29-B	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)	
		C29S-B	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)	
	镜头/可视角度	C29-B	4mm@F2.0/76° 对角	
		C29S-B	4.0mm@F2.0/104° 对角	
夜视	C29-B	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米		
	C29S-B	双滤光片自动切换, 6 颗 850nmΦ5mm 红外灯, 照射距离 5~10 米		
视频	压缩标准	C29-B	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG	
		C29S-B	H.264+/H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG	
	分辨率	C29-B	主码流: 720p (1280×720)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps	
		C29S-B	2304x1296\1920x1080\640x480	
	码率/最大帧率	C29-B	128~4096kbps/25fps	
		C29S-B	128~4096kbps/1~30pfs	
图象调整	自动			
音频	输入	C29-B	内置 -40dB 麦克风	
		C29S-B	内置 -38dB 麦克风	
	输出	内置 8Ω1W 喇叭		
	采样频率/位宽	8KHz/16bit		
压缩标准/码率	ADPCM/32kbps			
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口		
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等		
	无线网络	IEEE802.11b/g/n		
	无线频率	2.4~2.4835GHz		
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密		
云台	旋转角度	水平 355° /垂直 120°		
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位		
存储	存储功能	C29-B	支持 T-Flash 卡(最高支持 128GB); 云存储	
		C29S-B	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS	
报警	报警检测	C29-B	支持移动侦测	
		C29S-B	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 哭声监测, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 电子围栏	
物理指标	额定电压	DC5V±5%		
	功耗	C29-B	额定功率: 2.7W(红外灯开启)/最大功率: 5.1W(云台开启)	
		C29S-B	额定功率: 3.0W(红外灯开启)/最大功率: 6.5W(云台开启)	
工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%			



我的安全，我做主

型号: C29-B/C29S-B

	重量	C29-B	毛重: 245g (注: 以实物为准)
		C29S-B	毛重: 625g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	C29-B	194x139x122mm (长 x 宽 x 高)
		C29S-B	154.5*105*117 mm (长 x 宽 x 高)