

类别	类型	参数	
系统	操作系统	嵌入式 Linux	
	在线用户数	4 个用户同时在线观看	
采集	CPU/图像传感器	C46	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
		C46S	HI3516EV200 1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	C46	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
		C46S	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	C46	3.2mm@F2.2/85° 对角
		C46S	4.0mm@F2.0/101° 对角
夜视	双滤光片自动切换, 6 颗 850nmΦ5mm 红外灯, 照射距离 5~10 米		
视频	压缩标准	C46	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG
		C46S	H.264+/H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG
	分辨率	C46	主码流: 720p(1280×720)@25fps 子码流: 360p(640×360)@25fps 第三码流: 180p(320×180)@10fps
		C46S	2304x1296\1920x1080\640x480
	码率/最大帧率	C46	128~4096kbps/25fps
		C46S	128~4096kbps/1~30pfs/60Hz、50Hz
图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调		
音频	输入	内置 -38dB 麦克风	
	输出	内置 8Ω1W 喇叭	
	采样频率/位宽	8KHz/16bit	
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps	
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口	
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等	
	无线网络	IEEE802.11b/g/n	
	无线频率	2.4~2.4835GHz	
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密	
云台	旋转角度	水平 350° /垂直 90° (不包括隐私位)	
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位	
存储	存储功能	C46	支持 T-Flash 卡(最高支持 128GB); 云存储
		C46S	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS
报警	报警检测	C46	支持移动侦测
		C46S	支持移动侦测; 人形侦测, 人形追踪, 哭声监测, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 电子围栏
物理指标	额定电压	DC5V±5%	
	功耗	C46	额定功率: 2.4W(红外灯开启)/最大功率: 5.25W(云台开启)
		C46S	额定功率: 3W(红外灯开启)/最大功率: 4W(云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%	
	重量	毛重: 210g (注: 以实物为准)	
	包装尺寸	192*153*112mm (长 x 宽 x 高)	



我的安全，我做主

型号: C46/C46S