

类别	类型	参数		
系统	操作系统	嵌入式 Linux		
	在线用户数	4 个用户同时在线观看		
采集	图像传感器	C16	1/4 英寸 720P 逐行扫描 CMOS 传感器	
		C16S	1/2.9 英寸 1080P 逐行扫描 CMOS 传感器	
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)		
	镜头/可视角度	C16	4.0mm@F2.1/71.1° 对角	
		C16S	4mm@F2.0/101° 对角	
	夜视	C16	双滤光片自动切换, 2 颗 850nmΦ28Mil 大功率红外灯, 照射距离 8~15 米	
C16S		双滤光片自动切换, 2 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 15 米		
视频	压缩标准	C16	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG	
		C16S	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG	
	码流	C16	主码流: 720p (1280×720)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps	
		C16S	主码流: 1080p (1920×1080)@30fps/1296p (2304×1296)@30fps 子码流: 360p (640×360)@15fps	
	码率/最大帧率	C16	128~4096kbps/25fps/60Hz、50Hz	
		C16S	128~4096kbps/30fps	
图象调整	亮度、对比度可调			
音频	输入	C16	N/A	
		C16S	内置 -26dB 麦克风	
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口		
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等		
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式		
	无线频率	2.4~2.4835GHz		
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密		
存储	存储功能	C16	支持 T-Flash 卡 (最高支持 128GB); 云存储	
		C16S	支持 T-Flash 卡 (最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS	
报警	报警检测	C16	支持移动侦测	
		C16S	支持移动侦测, 人形侦测, 哭声监测, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 电子围栏	
物理指标	额定电压	DC12V±5%		
	功耗	额定功率: 6W (红外灯开启)		
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%		
	重量	C16	毛重: 335g (注: 以实物为准)	
		C16S	毛重: 600.5g 净重: 283.5g (注: 以实物为准)	
	包装尺寸	176*166*110mm (长 x 宽 x 高)		
裸机尺寸	64* 113 * 150mm (长×宽×高)			