

类别	类型	参数		
系统	操作系统	嵌入式 Linux		
	在线用户数	4 个用户同时在线观看		
采集	CPU/图像传感器	C24	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器	
		C24S	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器	
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)		
	镜头/可视角度	C24	4.0mm@F2.0/85° 对角	
		C24S	4.0mm@F2.0/101° 对角	
	夜视	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米		
视频	压缩标准	C24	H.264+/H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG	
		C24S	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG	
	码流	C24	720p(1280×720) / 360p(640×360)	
		C24S	主码流: 1080p(1920×1080)@30fps/1296p(2304×1296)@30fps 子码流: 360p(640×360)@15fps	
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30pfs		
	图象调整	亮度、对比度可调		
音频	输入	内置 -38dB 麦克风		
	输出	内置 8Ω1W 喇叭		
	采样频率/位宽	8KHz/16bit		
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps		
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口		
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等		
	无线网络	IEEE802.11b/g/n ; 支持 AP 模式		
	无线频率	2.4~2.4835GHz		
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密		
云台	旋转角度	水平 345° /垂直 84° :		
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个) 预置位		
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储: NVR; NAS		
报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 哭声监测, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 电子围栏		
物理指标	额定电压	DC5V±5%		
	功耗	C24	额定功率: 2.5W(红外灯开启)/最大功率: 3.3W(云台开启)	
		C24S	额定功率: 2.7W(红外灯开启)/最大功率: 3.5W(云台开启)	
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%		
	重量	C24	净重: 250g (注: 以实物为准)	
		C24S	净重: 245g 毛重: 520g (注: 以实物为准)	
包装尺寸	C24	196*165*138mm (长 x 宽 x 高)		
	C24S	197*157*120mm (长 x 宽 x 高)		