

类别	类型	参数	
系统	操作系统	嵌入式 Linux	
	在线用户数	4 个用户同时在线观看	
采集	图像传感器	C26	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
		C26S	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	C26	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
		C26S	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	C26	4.0mm@F2.1/91° 对角
		C26S	4.0mm@F2.0/101° 对角
夜视	C26	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米	
	C26S	双滤光片自动切换, 2 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米	
视频	压缩标准	C26	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG
		C26S	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	C26	主码流: 1280*720@25fps 子码流: 640*360@25fps 第三码流: 320*180@10fps
		C26S	主码流: 1080p (1920×1080)@30fps/1296p (2304×1296)@30fps 子码流: 360p (640×360)@15fps
	码率/最大帧率	C26	128~4096kbps/25fps
		C26S	128~4096kbps/30fps
图象调整	亮度、对比度可调		
音频	输入	内置 -38dB 麦克风	
	输出	内置 8Ω1W 喇叭	
	采样频率/位宽	8KHz/16bit	
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps	
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口	
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等	
	无线网络	IEEE802.11b/g/n	
	无线频率	2.4~2.4835GHz	
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密	
云台	旋转角度	水平 355° /垂直 110°	
	预置位	支持 16 个 (手机 app 只支持 5 个) 预置位	
存储	存储功能	C26	支持 T-Flash 卡 (最高支持 128GB)
		C26S	支持 T-Flash 卡 (最高支持 256GB); 云存储
报警	报警检测	C26	支持移动侦测
		C26S	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 哭声监测, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 电子围栏
物理指标	额定电压	DC5V±5%	
	功耗	C26	额定功率: 2.55W (红外灯开启)/最大功率: 4.80W (所有功能开启)
		C26S	额定功率: 2.8W (红外灯开启)/最大功率: 4.3W (云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%	



我的安全，我做主

型号: C26/C26S

	重量	净重: 185g 毛重: 450g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	185x125x92mm (长×宽×高)