

类别	类型	参数		
系统	操作系统	嵌入式 Linux		
	在线用户数	4 个用户同时在线观看		
采集	图像传感器	C35	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器	
		C35S	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器	
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)		
	镜头/可视角度	C35	4.0mm@F2.1/71.1° 对角	
		C35S	4.0mm@F2.0/101° 对角	
	夜视	C35	双滤光片自动切换, 12 颗 850nmΦ5mm 红外灯, 照射距离 5~10 米	
C35S		双滤光片自动切换, 12 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米		
视频	压缩标准	C35	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG	
		C35S	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG	
	码流	C35	主码流: 720p (1280×720)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps	
		C35S	主码流: 1080p (1920×1080)@30fps/1296p (2304×1296)@30fps 子码流: 360p (640×360)@15fps	
	码率/最大帧率	C35	128~4096kbps/25fps	
		C35S	128~4096kbps/30fps	
图象调整	亮度、对比度可调			
音频	输入	内置 -38dB 麦克风		
	输出	内置 8Ω1W 喇叭		
	采样频率/位宽	8KHz/16bit		
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps		
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口		
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等		
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式		
	无线频率	2.4~2.4835GHz		
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密		
云台	旋转角度	水平 355° / 垂直 120°		
	预置位	支持 16 个 (手机 app 只支持 5 个) 预置位		
存储	存储功能	C35	支持 T-Flash 卡 (最高支持 128GB); 云存储	
		C35S	支持 T-Flash 卡 (最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS	
报警	报警检测	C35	支持移动侦测	
		C35S	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 哭声监测, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 电子围栏	
物理指标	额定电压	DC5V±5%		
	功耗	C35	额定功率: 3.5W (红外灯开启)/最大功率: 7W (云台开启)	
		C35S	额定功率: 3.2W (红外灯开启)/最大功率: 4.15W (云台开启)	
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%		
重量	C35	毛重: 688g (注: 以实物为准)		



我的安全，我做主

型号: C35/C35S

		C35S	净重: 328g 毛重: 615g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	208*154*137mm (长 x 宽 x 高)	