

类别	类型	参数	
系统	操作系统	嵌入式 Linux	
	在线用户数	4 个用户同时在线观看	
采集	图像传感器	C37	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
		C37S	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)	
	镜头/可视角度	C37	3.2mm@F2.2/86° 对角
		C37S	4.0mm@F2.0/101° 对角
夜视	双滤光片自动切换, 10 颗 850nmΦ5mm 红外灯, 照射距离 5~10 米		
视频	压缩标准	C37	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG
		C37S	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	C37	主码流: 720p (1280×720)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps 第三码流: 180p (320×180)@10fps
		C37S	主码流: 1080p (1920×1080)@30fps/1296p (2304×1296)@30fps 子码流: 360p (640×360)@15fps
	码率/最大帧率	C37	128~4096kbps/25fps
		C37S	128~4096kbps/30fps
图象调整	亮度、对比度可调		
音频	输入	内置 -38dB 麦克风	
	输出	内置 8Ω1W 喇叭	
	采样频率/位宽	8KHz/16bit	
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps	
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口	
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等	
	无线网络	C37	IEEE802.11b/g/n
		C37S	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式
	无线频率	2.4~2.4835GHz	
无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密		
云台	旋转角度	水平 355° /垂直 120°	
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位	
存储	存储功能	C37	支持 T-Flash 卡(最高支持 128GB); 云存储
		C37S	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS
报警	报警检测	C37	支持移动侦测
		C37S	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 哭声监测, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 电子围栏
物理指标	额定电压	DC5V±5%	
	功耗	C37	额定功率: 2.1W(红外灯开启)/最大功率: 4.3W(云台开启)
		C37S	额定功率: 2.8W(红外灯开启)/最大功率: 3.7W(云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%	
重量	C37	毛重: 625g (注: 以实物为准)	



我的安全，我做主

型号: C37/C37S

		C37S	净重: 238g 毛重: 625g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	C37	208*154*137mm (长 x 宽 x 高)
		C37S	197x157x120mm (长 x 宽 x 高)