

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	图像传感器	逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.1~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
	可视角度	对角 78.4°
	夜视	6 颗 940nm14mil 3528 贴片红外灯, 照射距离 3 米
视频	压缩标准	H.264+/H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流 1920*1080@30fps 次码流 640*360@25fps/30fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 -38±5dB 麦克风
	输出	内置 8Ω0.5W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB)
报警	报警检测	PIR 侦测
物理指标	额定电压	DC5V±5%@MicroUSB
	功耗	额定功率: 1.3W (红外灯开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	毛重: TBD g 净重: TBD g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	130x90x50mm (长×宽×高)