

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	CPU/图像传感器	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	3.6mm@F2.0/85° 对角
	夜视	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米
视频	压缩标准	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流: 720p(1080×720)@25/30fps/1080P (1920*1080) @25fps 子码流: 360p(640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 -38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n/; 支持 AP 热点
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
云台	旋转角度	水平 345° /垂直 84° ; 355° 垂直: 84°
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个) 预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储
报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 哭声监测, 烟感警笛声报警, 离岗监测
物理指标	额定电压	DC5V±5%
	功耗	额定功率: 2.7W(红外灯开启)/最大功率: 3.5W(云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	净重: g 毛重: g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	(长 x 宽 x 高)