

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	图像传感器	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
	镜头	3.2MM 模组
	可视角度	145° 对角
	夜视	镜头感光自动切换, 6 颗 940nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米
视频	压缩标准	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流: 1080p (1920×1080)@30fps/1296p (2304×1296)@30fps 子码流: 360p (640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 -38dB 麦克风
	输出	8 欧 0.5W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡 (最高支持 256GB); 云存储
报警	报警检测	支持 PIR 人体检测
物理指标	额定电压	DC5V±5%
	供电	自带 1500mAh 电池供电
	功耗	额定功率: 2.05W (红外灯开启)/最大功率: 3.0W (所有功能开启) /待机功率: 0.002W
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	净重: 60g 毛重: 210g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	133x104x60mm (长×宽×高)