

| 类别   | 类型          | 参数   |
|------|-------------|--|
| 系统   | 操作系统        | 嵌入式 Linux  |
|      | 在线用户数       | 4 个用户同时在线观看  |
| 采集   | CPU/图像传感器   | 1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器   |
|      | 最低照度        | 0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)   |
|      | 镜头/可视角度     | 4.0mm@F2.0/102° 对角   |
|      | 夜视          | 双滤光片自动切换, 8 颗 850nm 红外灯, 4 颗大功率白光灯, 照射距离 15~20 米                                     |
| 视频   | 压缩标准        | H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG                              |
|      | 码流          | 主码流: 1080p (1920×1080) @30fps/1296p (2304×1296) @30fps<br>子码流: 360p (640×360) @15fps |
|      | 码率/最大帧率     | 128~4096kbps/30fps   |
|      | 图象调整        | 亮度、对比度可调   |
| 音频   | 输入          | 内置 -28dB 麦克风   |
|      | 输出          | 内置 4Ω3W 喇叭   |
|      | 采样频率/位宽     | 8KHz/16bit   |
|      | 压缩标准/码率     | ADPCM/32kbps   |
| 网络   | 网络接口        | 10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口   |
|      | 4G (国内版) 网络 | FDD: B1/B3/B5/B8<br>TDD: B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA: B1/B5/B8                      |
|      | 4G (欧洲版) 网络 | WCDMA: B1/B5/B8<br>FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20<br>TDD: B38/B40/B41                       |
| 云台   | 无           |  |
| 存储   | 存储功能        | 支持 T-Flash 卡 (最高支持 256GB); 云存储   |
| 报警   | 报警检测        | 支持移动侦测, 人形侦测, 烟感警笛声报警, 离岗监测  |
| 物理指标 | 额定电压        | DC12V ± 5%   |
|      | 功耗          | 额定功率: 6.5W (红外灯开启)   |
|      | 工作环境        | 工作温度: -10~50℃, 工作湿度 < 90%  |
|      | 重量          | 净重: 678 g 毛重: 1013.5g (注: 以实物为准)   |
|      | 包装尺寸        | TBD mm (长×宽×高)   |