

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	图像传感器	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	3.6mm@F2.0/97.2° 对角
	夜视	双滤光片自动切换, 8 颗红外灯 (同时也是 5000K 白光灯), 照射距离 15~20 米
视频	压缩标准	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	多码流	主码流: 1080p (1920×1080)@30fps/1296p (2304×1296)@15fps 子码流: 360p (640×360)@15fps
	码率	128~4096kbps
	最大帧率	30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 -38±3dB 麦克风
	输出	内置 8Ω2W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	4G 网络 (e-SIM)	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8
云台	旋转角度	水平 355° /垂直 95°
	预置位	支持 16 个 (手机 app 支持 5 个) 预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡 (最高支持 256GB); 云存储
报警	报警侦测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 烟感警笛声报警, 离岗监测
物理指标	额定电压	DC12V±5%
	功耗	额定功率: 4.7W (红外灯开启)/最大功率: 14.7W (云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	净重: 460g 毛重: 840g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	205×195×130mm (长×宽×高)