



类别	类型	参数
特性	卖点	无线连接 远程主动唤醒，快速启动，双向对讲 Pir+ 雷达双重感应报警录像，1秒内开始录像 人体移动智能侦测 智能报警推送 5000mAh电池供电，低电提醒 超低功耗系统优化 免费云存储报警录像
系统	操作系统	linux
	在线用户数	4个用户同时在线观看
	处理器	T31 ZL
采集	图像传感器	GC2063 ,1/2.9英寸1080p逐行扫描CMOS传感器（200W/400W可选，PCB兼容）
	最低照度	0.3~0.5Lux（彩色模式）
	镜头	标准镜头M12
	可视角度	110°对角
	夜视	镜头感光自动切换，6颗850nm贴片红外灯，照射距离5-10米
视频	压缩标准	H.264+main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline
	帧率	1920*1080P@15fps
	码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps
	图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调
音频	输入	内置-38dB麦克风
	输出	内置8Ω1W喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,P2P等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
	无线连接	AP热点配网，二维码配网
按键	拨动按钮1	按键开关机
	拨动按钮2	无
	复位按键	长按恢复出厂设置
存储	存储功能	支持T-Flash卡(最高支持128GB)
报警	报警检测	支持人体移动侦测
物理指标	额定电压	DC5V±5%
	供电	2颗18650电池供电
	功耗	休眠电流500uA(超低功耗60uA)，工作：250mA
	工作环境	工作温度：-10~50℃，工作湿度<90%
	重量	毛重：227.5g（注：以实物为准）
	尺寸	84*69*88 mm（长×宽×高）