

| CS24                                                                              |      |                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 产品图片                                                                              |      | 产品特性                       |                                                           |
|  |      | ★F2.0大光圈，多倍进光量，夜视更清晰       |                                                           |
|                                                                                   |      | ★ISP图像处理技术，保留真实色彩          |                                                           |
|                                                                                   |      | ★WIFI连接，稳定在线               |                                                           |
|                                                                                   |      | ★支持手机、PC客户端远程监控，随时随地查看现场实况 |                                                           |
|                                                                                   |      | ★人体移动智能侦测，智能报警推送           |                                                           |
| 序号                                                                                | 类别   | 类型                         | 参数                                                        |
| 1                                                                                 | 系统   | 操作系统                       | linux                                                     |
|                                                                                   |      | 在线用户数                      | 4个用户同时在线观看                                                |
|                                                                                   |      | APP                        | 小鹰视界                                                      |
| 2                                                                                 | 采集   | 处理器                        | 清微TX5110CV206                                             |
|                                                                                   |      | 内存                         | 512Mb                                                     |
|                                                                                   |      | 镜头                         | 3.6mm                                                     |
|                                                                                   |      | 图像传感器                      | 1/3.3英寸 GC20C3 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器                        |
|                                                                                   |      | 最低照度                       | 0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）                                 |
|                                                                                   |      | 传感器性能                      | 支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿                                     |
|                                                                                   |      | 夜视                         | 黑白夜视                                                      |
|                                                                                   |      | 镜头可视角度                     | 79°                                                       |
| 3                                                                                 | 视频   | 清晰度                        | 1080P 1920x1080/15FPS/200万；1296P 2304x1296/15FPS/300万（差值） |
|                                                                                   |      | 夜视                         | 5-10米                                                     |
|                                                                                   |      | 压缩标准                       | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG                       |
|                                                                                   |      | IR控制                       | 有IR-CUT，软光敏控制                                             |
|                                                                                   |      | 码率                         | 128 ~ 4096kbps                                            |
|                                                                                   |      | 图像调整                       | 上下翻转、OSD显示                                                |
| 4                                                                                 | 音频   | 输入                         | 内置 - 38dB麦克风                                              |
|                                                                                   |      | 输出                         | 内置 8Ω1W 喇叭                                                |
|                                                                                   |      | 采样频率/位宽                    | 8KHz/16bit                                                |
|                                                                                   |      | 压缩标准/码率                    | G711A                                                     |
| 5                                                                                 | 云台   | 云台控制角度                     | 水平：345° 垂直：84°                                            |
| 6                                                                                 | 网络   | 网络接口                       | N/A                                                       |
|                                                                                   |      | 网络协议                       | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等               |
|                                                                                   |      | 无线网络                       | IEEE802.11b/g/n                                           |
|                                                                                   |      | 无线频率                       | 2.4G                                                      |
|                                                                                   |      | 无线安全加密                     | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密                      |
| 7                                                                                 | 存储   | 外置TF卡                      | 支持T-Flash卡(最高支持256GB)                                     |
|                                                                                   |      | 云存储                        | 支持云存储功能，可根据需求购买。                                          |
| 8                                                                                 | 报警   | 报警检测                       | 支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪                                |
| 9                                                                                 | 物理指标 | 额定电压                       | DC5V±5%                                                   |
|                                                                                   |      | 功耗                         | 功率：1.6W (0.32A) 最大功率：2.25W (0.45A)                        |
|                                                                                   |      | 工作环境                       | 工作温度：-10 ~ 45℃，工作湿度<90%                                   |
|                                                                                   |      | 重量                         | 净重：240g 毛重：520g（以实物为准）                                    |
|                                                                                   |      | 产品尺寸                       | 127x103x132mm                                             |
|                                                                                   |      | 包装尺寸                       | 197x157x120mm                                             |
|                                                                                   |      | 外箱尺寸                       | 620x415x340xmm                                            |
|                                                                                   |      | 整箱数量                       | 20PCS/箱                                                   |
|                                                                                   |      | 包装清单                       | 摄像机*1，支架*1，电源*1，电源线*1，说明书*1，螺丝包*1                         |