

| 类别 | 类型 | 参数 |
|------|---------|---|
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式 Linux |
| | 在线用户数 | 4 个用户同时在线观看 |
| 采集 | 图像传感器 | 1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器 |
| | 最低照度 | 0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式) |
| | 镜头 | 2.8-8mm@F1.6-2.4 |
| | 可视角度 | 对角: 139° ~ 43.4° |
| | 夜视 | 双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 红外灯, 夜视 5~10 米 |
| 视频 | 压缩标准 | H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG |
| | 三码流 | 主码流: 1296p@15fps (2304×1296)/1080p@25fps (1920×1080) 子码流: 360p@15fps (640×360) |
| | 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/15fps |
| | 图象调整 | 亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
| 音频 | 输入 | 内置 -38dB 麦克风 |
| | 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 |
| | 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit |
| | 压缩标准/码率 | G.711/32kbps |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口 |
| | 网络协议 | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等 |
| | 无线网络 | IEEE802.11b/g/n |
| | 无线频率 | 2.4GHz |
| | 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 |
| 云台 | 旋转角度 | 水平 355° /垂直 120° |
| | 预置位 | 支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位 |
| 存储 | 存储功能 | 支持 T-Flash 卡(最高支持 128GB) |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测;人形侦测,人形框定, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 区域侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| | 功耗 | 额定功率: 3.2W(红外灯开启)/最大功率: 6.8W(云台开启) |
| | 工作环境 | 工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90% |
| | 重量 | (注: 以实物为准) 净重: 325 g |
| | 尺寸 | 包装尺寸: 208x154x137mm (长×宽×高) |