

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	CPU/图像传感器	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.1Lux (黑白模式) 0.5Lux (彩色模式)
	镜头/可视角度	3.6mm@F2.0/97.2° 对角
	夜视	双滤光片自动切换, 8 颗大功率 850nm 贴片 (含 2 个双光源贴片), 红外、白灯双光源 (6 个红外+4 个白光), 照射距离 15-20 米
视频	压缩标准	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	多码流	主码流: 1296p (2304×1296)@15fps/1080p (1920×1080)@25fps 子码流: 360p (640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置-38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω2W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/32kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS
报警	报警检测	支持移动侦测; 人形侦测, 人形框定, 离岗监测, 区域侦测, 警笛声报警
物理指标	额定电压	DC12V 1A 或 POE (48V) 供电
	功耗	额定功率: 4.08W(红外灯开启)/最大功率 4.44W
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	净重: 280g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	220x150x120mm (长 x 宽 x 高)