

低功耗智能可视门铃-DB6			
产品图片		产品特性	
		★无线连接	
		★远程主动唤醒，双向语音对讲	
		★快速启动，400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★5000mAh电池供电，低电提醒	
		★低功耗系统优化	
		★免费3天云存储报警录像	
		★精巧设计，有效防水IP65	
		★PIR距离可调，自主按需控制	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T31ZL 1.5GHZ
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2063, 200W,1/2.9 CMOS (像素可选, PCB兼容)
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式), 0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	标准镜头14mm, 4G lens, IR-CUT一体式
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
3	视频	可视角度	130°对角
		夜视	黑白夜视, 双滤光片自动切换, 6颗940nmΦ28Mil大功率红外灯, 夜视5-10米
		压缩标准	H.264+/H.264/MJPEG/JPEG
		多码流	1080P/15fps, 360P, JPEG抓拍
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps
4	音频	图像调整	亮度、对比度、垂直, 水平可调, OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	网络	压缩标准/码率	G711A
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P, IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4~2.4835GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		无线连接	AP热点配网, 二维码配网
6	按键	433室内叮咚	支持433-RF室内叮咚机 选配
		门铃按键	唤醒设备
7	存储	复位按键	长按恢复出厂设置
		存储功能	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
8	报警	报警检测	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测
9	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		供电	自带5000mAh电池供电, 2*18650
		功耗	休眠电流500uA, 工作: 390mA
		工作环境	工作温度: -10~55℃, 工作湿度<90%
		重量	(注: 以实物为准)
		包装清单	主机*1, 遮雨帘挂墙板*1, MICRO USB*1,说明书*1, 螺丝包*1,叮咚机可选