

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	图像传感器	1/2.4 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
	镜头	2.4mm@F2.4
	可视角度	360°
	夜视	双滤光片自动切换, 3 颗贴片红外灯, 照射距离 5~10 米
视频	压缩标准	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流 1536*1536@20fps 次码流 320*320@20fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/20fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置-38±5dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储;NVR; NAS
报警	报警检测	移动侦测
物理指标	额定电压	DC12V±5%DC
	功耗	额定功率: 6.3W (红外灯开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	毛重: 473.7 g 净重: 241.7 g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	196x183x110mm (长×宽×高)