

CB72Mini 电池摄像机		
类别	类型	参数
系统	操作系统	Lite OS
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	图像传感器	GC2053, 1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器 (100W/200W/300W 可选)
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
	镜头	GC2053 一体式模组
	可视角度	140° 对角
	夜视	镜头感光自动切换, 8 颗 940nm 贴片红外灯, 照射距离 3~5 米
视频	压缩标准	H.264+main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline
	多码流	1080P@15fps+VGA@15fps+360P@15fps JPEG 抓拍
	码率	128~4096kbps
	图象调整	自动
音频	输入	内置 -38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络频点	国内	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
	欧洲/东南亚	WCDMA: B1/B5/B8 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B38/B40/B41
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB)、云存储
报警	报警检测	支持 PIR 侦测
物理指标	额定电压	DC5V ± 5%
	供电	自带 2600mAh 电池供电 \ USB DC5V
	功耗	休眠状态: 5mA, 工作状态: 500mA
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度 < 90%
	重量	净重 90g 毛重: 240g (注: 以实物为准)
	尺寸	130x90x45mm (长×宽×高)