

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	图像传感器	1/2.9 英寸 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	3.5-9.5mm 变焦镜头/对角可视 105° ~40°
	夜视	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 红外灯, 4 颗大功率白光灯, 照射距离 15~20 米
视频	压缩标准	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	多码流	主码流: 1296p (2304×1296)@15fps/360p (640×360)@25fps 子码流: 360p (640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 -28dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1.2W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/32kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	4G(国内版)网络	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
	4G(欧洲版)网络	WCDMA: B1/B5/B8 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B38/B40/B41
云台	旋转角度	水平 355° /垂直 95°
	预置位	支持 16 个(手机 app 支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS
报警	报警侦测	支持移动侦测; 人形侦测, 人形框定, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 区域侦测
物理指标	额定电压	DC12V±5%
	功耗	额定功率: 3.5 W(红外灯开启)/最大功率: 13.2 W
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	净重: 915 g (注: 以实物为准)
	尺寸	包装尺寸: 257x208x130mm(长 x 宽 x 高)