

## CS665Q

产品图片		产品特性	
		★4MP 400万超高清像素	
		★黑白夜视全彩夜视可选	
		★ISP图像处理技术, 保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送, 红蓝警示灯告警	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正T41LQ
		内存	512Mb
		镜头	4mm F2.0
		图像传感器	1/3 4MP 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视
		镜头可视角度	对角: 109°
3	视频	清晰度	4MP 2560x1920/15FPS
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT, 软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	云台控制角度	水平: 350° 垂直: 90°
6	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps; 自适应/RJ45接口
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
		无线频率	2.4G-5.8G
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 区域侦测, 警笛声报警
9	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率: 4.56W (0.38A) ; 最大功率: 14.52W (1.21A)
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度 < 90%
		重量	净重: 453g; 毛重: 853g (以实物为准)
		产品尺寸	165x112x143mm
		包装尺寸	195x205x130mm
		外箱尺寸	545x425x415mm
		整箱数量	16PCS/箱