

类别	类型	参数	
系统	操作系统	嵌入式 Linux	
	在线用户数	4 个用户同时在线观看	
采集	图像传感器	1/3 英寸 逐行扫描 CMOS 传感器	
	最低照度	0.1Lux (黑白模式) 0.5Lux (彩色模式)	
	镜头/可视角度	5.9mm~94.4mm 变焦镜头/对角可视 62° @1X~4° @18X	
	夜视	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 红外灯, 照射距离 20-50 米	
视频	压缩标准	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG	
	多码流	主码流: 1520P (2688*1520) @25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps	
	码率	128~4096kbps	
	最大帧率	25fps	
	图象调整	亮度、对比度可调	
音频	输入	内置 -28dB 麦克风	
	输出	内置 8Ω2W 喇叭	
	采样频率/位宽	8KHz/16bit	
	压缩标准/码率	G.711/32kbps	
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口	
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等	
	4G(国内版)网络	FDD	B1/B3/B5/B8
		TDD	B34/B38/B39/B40/B41
		WCDMA	B1/B5/B8
4G(欧版)网络	FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8		
云台	旋转角度	水平 350° /垂直 100°	
	预置位	支持 16 个(手机 app 支持 5 个)预置位	
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS	
报警	报警侦测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 烟感警笛声报警, 离岗监测, 区域侦测	
物理指标	额定电压	DC12V 2A	
	功耗	额定功率: 11.1W(红外灯开启)/最大功率: 16.6W	
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%	
	重量	净重: 1540g 毛重: 2060g (注: 以实物为准)	
	包装尺寸	280x230x155mm (长×宽×高)	