

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/ 图像传感器	1/3 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	3.6mm@F2.0/101° 对角
	夜视	双光源 红外夜视 10-15 米
	压缩标准	H.264
	码流	主码流: 1080p (1920×1080)@30fps/1296p (2304×1296)@15fps 子码流: 360p (640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps
	图像调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 -38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口 WiFi2.4G/5G 双频 WiFi
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P, ONVIF 等
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS
报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测; 烟感警笛声报警, 离岗监测, 白光灯定时启动关闭功能。
物理指标	额定电压	DC12V±5%
	功耗	额定功率: W (红外灯开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	净重: 345 g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	mm (长 x 宽 x 高)