

CG664			
产品图片		产品特性	
		★双向云台	
		★黑白夜视全彩夜视可选	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正T23
		内存	512Mb
		镜头	4mm F2.0
		图像传感器	1/2.7英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
3	视频	可视角度	91°
		清晰度	1920x1080/15FPS/200万 1080P；2304x1296/15FPS/300万 1296P（差值）
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
4	音频	图像调整	亮度、对比度、OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	云台	压缩标准/码率	G711A
6	网络	云台控制角度	水平：345° 垂直：90°
		网络接口	10Mbps/100Mbps
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
7	报警	4G（国内版）网络	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8
8	物理指标	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，人形追踪，区域侦测，警笛声报警
		额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：4.32W（0.37A）最大功率：9.84W（0.82A）
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度 <90%
		重量	净重：465g；毛重：765g（以实物为准）
		产品尺寸	171x112x179mm
		包装尺寸	195x205x130mm
		外箱尺寸	545x425x415mm
		整箱数量	16PCS/箱