



主控	君正 T31	
Sensor	GC2083	
像素	200 万	
特点	1. 200 万像素，2.5 寸 2. 双目镜头，10 倍变焦； 3. IP66 防水，防雨防尘，双向语音对讲； 4. 云存储，TF 卡存储，最大支持 256G 5. 人形侦测报警，报警推送； 6. 双光源，夜视全彩	
类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/3 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux（彩色模式），0.1Lux（黑白模式）
	镜头/可视角度	4mm@F2.0/107° 对角
	夜视	双滤光片自动切换，6 颗红外灯，6 颗白光，照射距离 15-20 米
	压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流：1080p(1920×1080)@30fps/1296p(2304×1296)@15fps 子码流：360p(640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 -38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω2W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
	4G(国内版)网络	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
	4G(欧洲版)网络	WCDMA: B1/B5/B8 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B38/B40/B41
云台	旋转角度	水平 355° / 垂直 95°
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB)；云存储；
报警	报警检测	雷达侦测，人形侦测
物理指标	额定电压	DC5V ± 5%

	供电	
	功耗	额定功率: 5W (红外灯开启)/最大功率: 11W (云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	净重 g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	