

CS49L					
产品图片			产品特性		
			★F2.0大光圈，多倍进光量，夜视更清晰		
			★双光源灯板，支持日夜全彩模式		
			★ISP图像处理技术，保留真实色彩		
			★人体移动智能侦测，智能报警推送		
序号	类别	类型	参数		
1	系统	操作系统	linux		
		在线用户数	4个用户同时在线观看		
		APP	安视界		
2	采集	处理器	君正 T23N		
		内存	512Mb		
		镜头	4mm		
		图像传感器	1/3.27英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器		
		最低照度	0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）		
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿		
		夜视	黑白夜视，全彩夜视		
3	视频	镜头可视角度	对角：82°		
		清晰度	1080P 1920x1080/15FPS/200万；1296P 2304x1296/15FPS/300万（差值）		
		夜视	5-10米		
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG		
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制		
		码率	128 ~ 4096kbps		
4	音频	图像调整	亮度、对比度、OSD显示		
		输入	内置 - 38dB麦克风		
		输出	内置 8Ω1W 喇叭		
		采样频率/位宽	8KHz/16bit		
5	云台	压缩标准/码率	G711A		
		云台控制角度	水平：325° 垂直：55°		
		6	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps
				网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
无线网络	IEEE802.11b/g/n				
无线频率	2.4G				
无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密				
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)		
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。		
8	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪		
9	物理指标	额定电压	DC5V±5%		
		功耗	功率：1.75W（0.35A）；最大功率：3.25W（0.65A）		
		工作环境	工作温度：-10~45℃，工作湿度<90%		
		重量	净重：190g 毛重：420g（以实物为准）		
		产品尺寸	170x150x108mm		
		包装尺寸	90x90x185mm		
		外箱尺寸	470x470x395mm		
		整箱数量	50PCS/箱		