

类别	类型	参数	
系统	操作系统	嵌入式 Linux	
	在线用户数	4 个用户同时在线观看	
采集	图像传感器	C29-B	1/4 英寸 720p 逐行扫描CMOS 传感器
		C29S-B	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描CMOS 传感器
	最低照度	C29-B	0.5Lux（彩色模式）, 0.1Lux（黑白模式）
		C29S-B	0.3~0.5Lux（彩色模式）, 0Lux（黑白模式）
	镜头/可视角度	C29-B	4mm@F2.0/76° 对角
		C29S-B	4.0mm@F2.0/104° 对角
	夜视	C29-B	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米
		C29S-B	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm Φ5mm 红外灯, 照射距离 5~10 米
视频	压缩标准	C29-B	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG
		C29S-B	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	C29-B	主码流: 720p(1280×720)@25fps 子码流: 360p(640×360)@25fps 第三码流: 180p(320×180)@10fps
		C29S-B	主码流: 1080p(1920×1080)@30fps/1296p(2304×1296)@30fps 子码流: 360p(640×360)@15fps
	码率/最大帧率	C29-B	128~4096kbps/25fps
		C29S-B	128~4096kbps/30fps
	图像调整	亮度、对比度可调	
音频	输入	C29-B	内置-40dB 麦克风
		C29S-B	内置-38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭	
	采样频率/位宽	8KHz/16bit	
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps	
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口	
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等	
	无线网络	C29-B	IEEE802.11b/g/n
		C29S-B	IEEE802.11b/g/n; 支持AP 模式
	无线频率	2.4~2.4835GHz	
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密	
云台	旋转角度	水平 355° /垂直 120°	
	预置位	支持 16 个(手机app 只支持 5 个)预置位	
存储	存储功能	C29-B	支持T-Flash 卡(最高支持 128GB); 云存储
		C29S-B	支持T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS
报警	报警检测	C29-B	支持移动侦测
		C29S-B	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 哭声监测, 电子围栏
物理指标	额定电压	DC5V±5%	
	功耗	C29-B	额定功率: 2.7W(红外灯开启)/最大功率: 5.1W(云台开启)



我的安全，我做主

型号: C29-B/C29S-B

		C29S-B	额定功率: 3.0W(红外灯开启)/最大功率: 6.5W(云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%	
	重量	C29-B	净重: 245g (注: 以实物为准)
		C29S-B	净重: 250g 毛重: 550g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	C29-B	194x139x122mm (长 x 宽 x 高)
		C29S-B	166x96x132mm (长x 宽 x 高)