

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
采集	CPU/图像传感器	1/4 英寸 720p 逐行扫描CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	4.0mm@F2.0/85° 对角
	夜视	双滤光片自动切换, 6 颗 850nm 贴片红外灯, 照射距离 5~10 米
视频	压缩标准	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG
	分辨率	720p(1280×720)/360p(640×360)
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30pfs
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置-38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
云台	旋转角度	水平 345° /垂直 84°
	预置位	支持 16 个(手机app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS
报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 哭声监测
物理指标	额定电压	DC5V±5%
	功耗	额定功率: 2.5W(红外灯开启)/最大功率: 3.3W(云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	净重: 250g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	192x153x112mm (长 x 宽 x 高)