

| 类别 | 类型 | 参数 |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式 Linux |
| | 在线用户数 | 4 个用户同时在线观看 |
| 采集 | CPU/图像传感器 | 1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器 |
| | 最低照度 | 0.1Lux (黑白模式) 0.5Lux (彩色模式) |
| | 镜头/可视角度 | 3.6mm@F2.0/97.2° 对角 |
| | 夜视 | 双滤光片自动切换, 8 颗大功率 850nm 贴片 (含 2 个双光源贴片), 红外、白灯双光源 (6 个红外+4 个白光), 照射距离 15-20 米 |
| 视频 | 压缩标准 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG |
| | 多码流 | 主码流: 1296p (2304×1296)@15fps/1080p (1920×1080)@25fps 子码流: 360p (640×360)@15fps |
| | 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/25fps |
| | 图象调整 | 亮度、对比度可调 |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB 麦克风 |
| | 输出 | 内置 8Ω2W 喇叭 |
| | 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit |
| | 压缩标准/码率 | G.711/32kbps |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口 |
| | 网络协议 | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等 |
| 存储 | 存储功能 | 支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测; 人形侦测, 人形框定, 区域侦测, 警笛声报警 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC12V 1A 或 POE (48V) 供电 |
| | 功耗 | 额定功率: 4.08W(红外灯开启)/最大功率 4.44W |
| | 工作环境 | 工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90% |
| | 重量 | 净重: 280g (注: 以实物为准) |
| | 包装尺寸 | 220x150x120mm (长 x 宽 x 高) |