

CS661	0.8 寸 球， 3MP，双光源， 红蓝报警	
	主控	君正 T31
	Sensor	GC2083
	WiFi	8188FTV
	像素	3MP
	品牌	VSTARCAM
类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/3.02 英寸 1080p 逐行扫描CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux（彩色模式），0.1Lux（黑白模式）
	镜头/可视角度	4mm@F2.3/101° 对角
	夜视	双滤光片自动切换，6 颗白光灯，6 颗红外灯，照射距离 15-25 米/ 红蓝警示灯
	压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流：1080p(1920×1080)@30fps/1296p(2304×1296)@15fps 子码流：360p(640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置-38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口



我的安全，我做主

型号: CS661

	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
云台	旋转角度	水平 350° /垂直 95°
	预置位	支持 16 个(手机app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储: NVR; NAS
报警	报警检测	支持移动侦测; 人形侦测; 人形追踪, 报警语音提示和爆闪、照射功能, 白光灯定时启动关闭功能
物理指标	额定电压	DC12V±5%
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	(注: 以实物为准)