

CS669 球机	1.5 寸球, 300 万像素, 双光源, 红蓝报警	
	主控	君正 T31 (N 版本)
	Sensor	GC2063
	WiFi	BL-M5995NU1
	像素	300W
	品牌	智驹 VSTARCAM 中性
类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	4mm@F2.3/101° 对角
	夜视	双滤光片自动切换, 4 颗白光灯, 6 颗红外灯, 照射距离 20-30 米
	压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流: 1080p (1920×1080) @30fps/1296p (2304×1296) @15fps 子码流: 360p (640×360) @15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置-38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω2W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式
	无线频率	2.4~2.4835GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密



我的安全，我做主

型号: CS669

云台	旋转角度	水平 263° /垂直 90 °
	预置位	支持 16 个(手机app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持T-Flash 卡(最高支持 256GB)；云存储；NVR；NAS
报警	报警检测	支持移动侦测；人形侦测；人形追踪，报警语音提示和爆闪、照射功能 ，白光灯定时启动关闭功能
物理指标	额定电压	DC12V±5%
	工作环境	工作温度：-10~50℃，工作湿度<90%
	重量	（注：以实物为准）