

<p><b>CS889 PRO</b> 球机</p>	<p>4MP, 2.5 寸球, ( 双天线), 双光源</p>	
	<b>主控</b>	君正 T31
	<b>Sensor</b>	GC4653
	<b>像素</b>	4MP/25fps
<b>类别</b>	<b>类型</b>	<b>参数</b>
<b>系统</b>	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/3. 英寸 1440p 逐行扫描CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	4mm@F2.0/101° 对角
	夜视	双滤光片自动切换, 6 颗白光灯, 6 颗红外灯, 照射距离 15-30 米
	压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流: 1440p (2560×1440)@25fps 子码流: 360p (640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
<b>音频</b>	输入	内置 -38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω2W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
<b>网络</b>	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	2.4G / 5G
	无线频率	2.4GHz/5GHz
<b>云台</b>	旋转角度	水平 350° / 垂直 90°
	预置位	支持 16 个(手机app 只支持 5 个) 预置位
<b>存储</b>	存储功能	支持T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS



我的安全，我做主

型号: CS889 PRO

报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形追踪；报警语音提示和爆闪、照射功能，白光灯定时启动关闭功能。
	物理指标	
	额定电压	DC12V
	功耗	额定功率：4.5W（红外灯开启）/最大功率：11W（云台开启）
	工作环境	工作温度：-10~50℃，工作湿度<90%