

	200 万像素，3 寸枪球联动	
类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	君正 T40，200 万双画面，1/3. 英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux（彩色模式），0.1Lux（黑白模式）
	镜头/可视角度	4mm-6mm
	夜视	双滤光片自动切换，双光源，照射距离 15-30 米
	压缩标准	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流：1080p(1920*1080)@25fps 子码流：360p(640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置-38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	4G 频段	WCDMA FDD TDD
云台	旋转角度	水平 350° /垂直 90°，安装直接可以 360 旋转安装
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB)；云存储；NVR；NAS
报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形追踪，明火检测，烟火检测
	烟火检测	明火及烟雾检测框定，直接定位火点位置； 火焰最小像素：30X30 像素，持续时间 3 秒以上；



我的安全，我做主

型号:FG663DR

		可识别火焰颜色：红外、橙色、黄色； 可识别烟雾颜色：灰白色，灰黑色； 建议安装高度：3 米； 检测率：90%
	报警动作	摄像机：报警语音提示和白光灯爆闪或照射； 报警消息实时推送；
物理指标	额定电压	DC12V
	功耗	额定功率：4.5W（红外灯开启）/最大功率：11W（云台开启）
	工作环境	工作温度：-10~50℃，工作湿度<90%
	重量	（注：以实物为准）
	包装尺寸	（注：以实物为准）