

CS880-POE 球机	3MP，半球， 双光源	
	主控	君正 T31
	Sensor	高清
	像素	3MP
	品牌	VSTARCAM
	卖点	1. 有线连接，3MP，半球 2. 双光源夜视 10-20 米，4 颗双光源（白光+红外） 3. 语音对讲，可吊装 4. 储存卡录像最大支持 256G， 5. 区域侦测，人形框定，人形侦测报警， 6. 白光灯定时启动关闭功能， 7. 支持移动侦测，人形侦测；
类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/3 英寸 1080p 逐行扫描CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux（彩色模式），0.1Lux（黑白模式）
	镜头/可视角度	3.6mm@F2.0/101° 对角
	夜视	双滤光片自动切换，4 颗双光源（白光+红外），照射距离 10-20 米
	压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流：1080p(1920×1080)@30fps/1296p(2304×1296)@15fps 子码流：360p(640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/30fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置-38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω2W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口 支持POE
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
存储	存储功能	支持T-Flash 卡(最高支持 256GB)；云存储；NVR；NAS
报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形追踪；白光灯定时启动关闭功能。
物理指标	额定电压	DC12V±5%
	工作环境	工作温度：-10~50℃，工作湿度<90%
	重量	净重： 216g（注：以实物为准）
	包装尺寸	165*160*125mm（长 x 宽 x 高）