

类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/3. 英寸 1440p 逐行扫描 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux（彩色模式），0.1Lux（黑白模式）
	镜头/可视角度	4mm-6mm
	夜视	双滤光片自动切换，双光源，照射距离 15-30 米。
	压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流：1440p(2560×1440)@25fps，子码流：360p(640×360)@15fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps
	图象调整	亮度、对比度可调
音频	输入	内置 -38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	
	无线频率	2.4G
	无线安全加密	
云台	旋转角度	水平 350° / 垂直 90°，安装直接可以 360 旋转安装。
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB)；云存储；NVR；NAS
报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形追踪，报警语音提示和爆闪、照射功能，白光灯定时启动关闭功能。
物理指标	额定电压	DC12V
	功耗	额定功率：4.5W（红外灯开启）/最大功率：11W（云台开启）
	工作环境	工作温度：-10~50℃，工作湿度<90%
	重量	（注：以实物为准）
	包装尺寸	