

	优点	★3MP 超高清 WIFI 或有线连接 ★夜视 5-10 米 ★双镜头, 远近焦自由选择, 高清近在眼前, 无级 5 倍混合变焦 ★双向语音对讲 ★人体移动智能侦测, 智能报警推送
类别	类型	参数
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	CPU/图像传感器	1/3 英寸 CMOS 传感器
	最低照度	0.5Lux (彩色模式), 0.1Lux (黑白模式)
	镜头/可视角度	2.8mm+6mm 长焦镜头+短焦, 可视角度 114°/56°
	夜视	双滤光片自动切换, 8 颗红外灯, 照射距离 5-10 米
	压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
	码流	主码流: 1296p (2304×1296)@25fps 子码流: 360p (640×360)@25fps
	码率/最大帧率	128~4096kbps/25fps
	图象调整	支持图像翻转
音频	输入	内置 -38dB 麦克风
	输出	内置 8Ω 1W 喇叭
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	G.711/64kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等
	无线网络	IEEE802.11b/g/n; 支持 AP 模式
	无线频率	2.4GHz
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
云台	旋转角度	水平 348° / 垂直 70° (可视角度 360°)
	预置位	支持 16 个(手机 app 只支持 5 个)预置位
存储	存储功能	支持 T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR
报警	报警检测	支持运动侦测: 移动侦测、人形侦测, 人形框定, 人形追踪
物理指标	额定电压	DC 5V±5%
	功耗	额定功率: 2.9W (红外灯开启)/最大功率: 6.6W (云台开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
	重量	净重: 200 g, 毛重: 360 g (注: 以实物为准)
	包装尺寸	170x150x108mm(长 x 宽 x 高)