

| CB66DR                                                                            |      |             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------|
| 产品图片                                                                              |      |             | 产品特性                                            |
|  |      |             | ★无线连接(2.4/5G)                                   |
|                                                                                   |      |             | ★远程主动唤醒，双向语音对讲                                  |
|                                                                                   |      |             | ★快速启动, 400ms内开始录像                               |
|                                                                                   |      |             | ★人体移动智能侦测，智能报警推送                                |
|                                                                                   |      |             | ★8000mAh电池供电，低电提醒                               |
|                                                                                   |      |             | ★低功耗系统优化                                        |
|                                                                                   |      |             | ★免费1天云存储报警录像                                    |
|                                                                                   |      |             | ★双路实时录像，守护多方向                                   |
|                                                                                   |      |             | ★枪球联动，自动变焦                                      |
|                                                                                   |      |             | ★双光源，日夜全彩                                       |
|                                                                                   |      |             | ★低功耗,长电兼容设计                                     |
| 序号                                                                                | 类别   | 类型          | 参数                                              |
| 1                                                                                 | 系统   | 操作系统        | linux                                           |
|                                                                                   |      | 在线用户数       | 4个用户同时在线观看                                      |
|                                                                                   |      | APP         | O-KAM-海外, 小鹰看看-国内                               |
| 2                                                                                 | 采集   | 处理器         | T23ZN                                           |
|                                                                                   |      | 内存          | 512MB                                           |
|                                                                                   |      | 图像传感器       | GC2083+GC2083                                   |
|                                                                                   |      | 最低照度        | 0.8Lux/F1.4（彩色模式）,0.3Lux/F1.4（黑白模式）             |
|                                                                                   |      | 镜头          | 枪机：焦距4mm，1G3P 球机：焦距4mm，1G3P                     |
|                                                                                   |      | 传感器性能       | 支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿                           |
|                                                                                   |      | 云台          | 水平270°，垂直90°                                    |
| 3                                                                                 | 视频   | 可视角度        | D100°对角                                         |
|                                                                                   |      | 夜视          | 全彩夜视，双光源，10颗红外+10颗白光                            |
|                                                                                   |      | 压缩标准        | MJPEG/JPEG                                      |
|                                                                                   |      | 多码流         | 主码流：1080P/15fps 子码流：360P/15fps                  |
|                                                                                   |      | IR控制        | IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式 |
|                                                                                   |      | 码率          | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps         |
|                                                                                   |      | 图像调整        | 垂直，水平可调，OSD显示                                   |
| 4                                                                                 | 音频   | 输入          | 内置 - 38dB麦克风                                    |
|                                                                                   |      | 输出          | 内置 8Ω1W 喇叭                                      |
|                                                                                   |      | 采样频率/位宽     | 8KHz/16bit                                      |
|                                                                                   |      | 压缩标准/码率     | G711A                                           |
| 5                                                                                 | AI   | 人形检测        | 人形检测，过滤无效的事件报警                                  |
|                                                                                   |      | 区域检测        | 自定义监控区域,只监控用户关心的区域                              |
|                                                                                   |      | 智能通知声       | 不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发                        |
|                                                                                   |      | 智能报警声       | 根据场景不同，设置不同的设备报警声                               |
|                                                                                   |      | 更多AI功能（内测中） | 宠物，车辆，包裹等                                       |
| 6                                                                                 | 网络   | 网络协议        | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P，IPV4等 |
|                                                                                   |      | 无线网络        | IEEE802.11b/g/n                                 |
|                                                                                   |      | 无线频率        | 2.4GHz/5GHz                                     |
|                                                                                   |      | 无线安全加密      | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密            |
|                                                                                   |      | 无线连接        | AP热点配网，二维码配网，蓝牙配网                               |
| 7                                                                                 | 按键   | 按键1         | 开关机键                                            |
|                                                                                   |      | 复位按键        | 长按恢复出厂设置                                        |
| 8                                                                                 | 存储   | 外置TF卡       | 支持 Micro SD卡（最高支持256GB）                         |
|                                                                                   |      | 云存储         | 1天免费云存储                                         |
| 9                                                                                 | 报警   | 声光报警        | 声光报警                                            |
|                                                                                   |      | 报警检测        | 支持人体移动侦测，PIR红外人体检测10米                           |
| 10                                                                                | 物理指标 | 充电电压        | DC5V±5%                                         |
|                                                                                   |      | 供电          | 自带8000mAh电池供电                                   |
|                                                                                   |      | 功耗          | 休眠待机300uA，工作：230MA-1.5A max                     |
|                                                                                   |      | 工作环境        | 工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%                         |
|                                                                                   |      | 重量          | 净重：770g；毛重：1680g                                |
|                                                                                   |      | 尺寸          | 裸机：210*115*206mm                                |
|                                                                                   |      | 包装清单        | 主机*1，说明书*1，太阳能板*1，太阳能板支架*1                      |