


BG67D 双目低功耗4G防水球机

产品图片		产品特性	
		★2K超高清 无线连接	
		★远程主动唤醒, 双向语音对讲	
		★400ms快速启动,	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★双镜头,远近焦自由选择,高清近在眼前	
		★超低功耗系统优化	
		★免费云存储报警录像	
		★支持外接5W-15W免稳压太阳能板, 持续输送供电, 设备不断电	
		★双光源, 日夜全彩	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
2	采集	处理器	T31
		镜头数量	双镜头
		镜头	4mm+12mm 长焦镜头+短焦镜头组合 IRCUT一体式
		图像传感器	1/2.9 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	4红外+4白光 双光源 20MIL,850nm波长
3	视频	可视角度	100°/30°
		清晰度	2304×1296P/15fps/300万
		变焦倍数	双目无级5倍混合变焦
		夜视	全彩夜视/黑白夜视/智能夜视
		压缩标准	H.265 /H.264 /MJPEF/JPEG
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps
4	音频	图像调整	上下翻转, OSD显示
		输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
5	AI	压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测, 过滤无效的视频内容
		物体追踪	/
		区域检测	自由涂抹选取,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
6	网络	智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		无线连接	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		海外Cat4	欧洲/美版 LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40/B41
7	按键/接口	USB	Micro usb/充电口
		按键1	拨动开关/左右拨动切换开关机模式
		复位按键	1个复位键/长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	免费循环云存储
9	报警	报警检测	PIR人体侦测/人形侦测,可分档调节距离,探测距离最远可达15M
10	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		工作环境	工作温度: -10~55℃, 工作湿度<90%
		重量	毛重: 1070g (注: 以实物为准)
		尺寸	裸机: 233*109*133mm, 彩盒: 205*181*147mm, 外包装箱: 560*425*470mm 18PCS/箱
		包装清单	主机*1, 螺丝包, MICRO USB*1,说明书*1, (太阳能板*1, 太阳能板支架*1 选配)